

シーリング三面接着防止用ボンドブレーカー

ポリエチテープ K-10

手で切れますのでハサミがいりません！
伸びがありません！



サイズ
6 mm × 2.5 m
8 mm × 2.5 m
10 mm × 2.5 m
12 mm × 2.5 m
15 mm × 2.5 m
18 mm × 2.5 m
20 mm × 2.5 m

評価項目	単位	S100WH 10mm巾×25m	備考
総厚み	μm	160	
引張強度	kgf/10mm	6	JIS L 1096
引張伸度	%	10	
引裂強度	kgf	0.4	
ステンレス板接着力	g/10mm	440	JIS Z 0237 180° 剥離 300mm/min
ポリエチレン板接着力		130	
ボールタック	No	16	JIS Z 0237 J.Dow法 角度30°
ステンレス板保持力	mm	0.1	JIS Z 0237 10mm×25mm巾 300g 荷重×1hr
低速巻戻し力	g/10mm	160	JIS Z 0237 300mm/min

※このデータは、サンプル測定値であり、保証値ではありません。

製造元 **ダイヤテックス株式会社**

販売元 **野口興産株式会社**

本 社 〒176-8522 東京都練馬区豊玉北2-16-14 TEL03-3994-5601 FAX03-3994-1091
 南 関 東 支 店 〒224-0043 神奈川県横浜市都筑区折本町410 TEL045-475-1717 FAX045-475-1888
 東 関 東 支 店 〒262-0013 千葉県千葉市花見川区犢橋町185-3 TEL043-286-1101 FAX043-286-1622
 北 関 東 営 業 所 〒335-0033 埼玉県戸田市笹目北町12-14 TEL048-449-8822 FAX048-449-8822
 西 関 東 営 業 所 〒186-0003 東京都国立市富士見台1-22-9 TEL042-580-1144 FAX042-572-6699
 静 岡 営 業 所 〒421-0121 静岡県静岡市駿河区広野1-19-21 TEL054-268-5100 FAX054-268-5101